

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.853-CPR-16-10

1. Código único de identificação do tipo de produto: **FASSACOL ONE**
2. Utilizações previstas: **Cimento cola para cerâmica de presa normal para interior**
3. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
4. Mandatário: não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **3**
6. Norma harmonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**  
Organismos notificados: **ECO-CERTIFICAZIONI nr. 0714**
7. Desempenhos declarados:

Reação ao fogo	<b>A1</b>
Tensão de aderência inicial à tração	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
Tensão de aderência antecipada à tração	<b>NA</b>
Tensão de aderência à tração após ação do calor	<b>NPD</b>

Tensão de aderência à tração após imersão em água	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo/degelo	<b>NPD</b>
Substâncias perigosas	<b>Ver FDS</b>

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

**Dott. Davide Caprotti**

Dep. Investigação e Desenvolvimento e Qualidade - Responsável

**FASSALUSA LDA**  
Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2  
2495-036 São Mamede

SÃO MAMEDE, 03/10/2016



**FASSALUSA Lda**  
**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2**  
**2495 - 036 – SÃO MAMEDE – PORTUGAL**  
**16**  
**853-CPR-16-10**

**EN 12004:2007 + A1:2012**

**FASSACOL ONE**

**Cimento cola para cerâmica de presa normal para interior**

<b>Reação ao fogo</b>	A1
<b>Tensão de aderência inicial à tração</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Tensão de aderência antecipada à tração</b>	NA
<b>Tensão de aderência à tração após ação do calor</b>	NPD
<b>Tensão de aderência à tração após imersão em água</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo/degelo</b>	NPD
<b>Substâncias perigosas</b>	See MSDS