

PROTECT WALL (Solução de Desinfecção de Superfícies)

Descrição

- Solução de desinfecção, baseada em compostos fungicidas e algicidas;
- Excelente resistência à proliferação de fungos e algas.

Utilização

- Recomendado para exteriores;
- Utiliza-se em obra nova ou em repintura e sobre substratos de reboco, pedra, telhas, estuque, etc.

Caraterísticas

| | |
|---------------------------|--------------|
| Cor: | Transparente |
| Aspecto da película seca: | N.A. |
| Densidade (20°C): | N.A. |
| Viscosidade (20°C): | N.A. |
| Teor em sólidos (volume): | N.A. |
| Ponto de inflamação: | N.A. |
| Tempo de secagem (20° C): | 15 min |

Aplicação

| | |
|-------------|---|
| Preparação: | Obra nova <ul style="list-style-type: none">▪ A superfície deve apresentar boas condições de solidez e isenta de humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes;▪ Recomenda-se aplicação prévia do CLEAN COOL para remoção dos fungos e algas da superfície no exterior;▪ No interior diluir a 30%. |
|-------------|---|

PROTECT WALL (Solução de Desinfecção de Superfícies)

Aplicação (cont.)

| | |
|--------------------|--|
| Preparação: | Repintura <ul style="list-style-type: none">A superfície deve apresentar boas condições de solidez e isenta de humidade, poeiras, gorduras ou outros contaminantes;Recomenda-se aplicação do produto CLEAN COOL para remoção dos fungos e algas da superfície no exterior;No interior diluir a 30%. |
|--------------------|--|

Aplicação

| | |
|--|---|
| Processo de aplicação: | Trincha, rolo ou pulverizador |
| Diluinte de aplicação e lavagem de equipamento: | Água |
| Esquema de aplicação | 1ª demão pura |
| Intervalo entre demãos: | 1h a 2h |
| Rendimento prático: | 5 a 20 m ² /L por demão. O rendimento prático é condicionado com o tipo de superfície e com as condições de aplicação. |
| Condições ambientais de aplicação e secagem: | A temperatura da superfície deve estar entre 5°C e 30°C e cerca de 3°C acima do ponto de orvalho a fim de evitar condensações e deficiente secagem. Humidade relativa atmosférica inferior a 80%. Não aplicar em paredes expostas ao sol nem na previsão de chuva durante o período de secagem. |

Estabilidade em Armazém

- 1 ano em embalagens de origem, bem fechadas e armazenadas em local interior apropriado e com temperaturas entre 5°C e 35° C.

Forma de Fornecimento

- Embalagens de 1 e 5L.

PROTECT WALL (Solução de Desinfecção de Superfícies)

Segurança & Ambiente

- Consultar a Ficha de Segurança

Advertências

- Evitar o contacto com os olhos e a pele, utilizando equipamento de proteção individual (luvas, óculos de proteção e vestuário adequado);
- Em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água - consultar um médico imediatamente;
- Manusear o produto em locais bem ventilados;
- Assegurar que o transporte é feito em segurança para evitar rotura da embalagem e conseqüente derrame do produto;
- Não deitar os resíduos em esgotos ou cursos de água;
- Manter fora do alcance das crianças.

A **MAGJACOL** garante a qualidade dos seus produtos em observância das características descritas nesta Ficha Técnica e utilizando as melhores práticas de fabricação. As informações prestadas são resultantes dos ensaios e do estado actual de conhecimento do produto. Esta informação tem apenas carácter orientador, não implicando qualquer garantia do resultado final do produto, dado que as condições de aplicação dos mesmos estão fora do controlo técnico da **MAGJACOL**, não podendo haver qualquer responsabilização da mesma pela utilização indevida dos mesmos ou por condições ambientais adversas. Recomenda-se que se proceda a ensaios preliminares para verificação da adequabilidade dos produtos. Para mais esclarecimentos, consultar os Serviços Técnicos