

PLADUR® FITA DE REDE

04c04001PT - Rev. 10/2015



DESCRIÇÃO

Fita autoadesiva em fibra de vidro revestida a resina, em forma de malha, com um adesivo, numa das suas faces, que funciona sob pressão, e compatível quimicamente com as pastas de juntas.

CAMPO DE APLICAÇÃO

A fita de rede Pladur® é indicada para a selagem das uniões entre placas Pladur® (tratamento de juntas), especialmente em obras de pequenas dimensões ou onde se necessitar de uma grande rapidez na operação e que, pelo seu volume, não seja justificado o tratamento mecânico.

DADOS TÉCNICOS

PROPRIEDADE	VALORES
Composição	Fibra de vidro
Cor	Branco
Espessura (mm)	0,3
Gramagem total malha (gr/m ²)	70
Largura (mm)	49
Resistência à tração (n/2,54 cm)	Longitudinal ≥ 222
	Transversal ≥ 467
Construção de malha	Por 1 cm ² 3,6 x 3,6
Dimensões de unidade de malha (cm)	2,85 x 2,85
Percentagem de adesivo (relativamente à gramagem total da malha)	30 - 45

DIMENSÕES

LONGITUDE (M)	LARGURA (MM)
90 m	49 mm

TOLERÂNCIAS

PROPRIEDADE	VALORES
Largura	± 1,0 mm
Gramagem total malha	± 10 gr/m ²

Serviços Centrais e Fábrica de Valdemoro-Madrid
 Placas de Gesso Laminado, Transformados, Perfis e Pastas Adesivas

O presente documento tem carácter exclusivamente orientativo e refere-se à instalação e utilização dos materiais PLADUR® em conformidade com as especificações técnicas nele contidas. Qualquer utilização ou instalação de materiais PLADUR® que não se ajuste aos parâmetros refletidos no presente documento deverá ser consultada previamente no Departamento Técnico de Yesos Ibéricos S.A. A PLADUR® é uma marca registada de Yesos Ibéricos, S.A. Edição Julho 2015. Esta edição considera-se válida salvo erro de tipografia ou de transcrição. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a incorporação de melhorias e modificações.

APRESENTAÇÃO

Embalagem

ROLO	UDS / CAIXA
90 m	24 Rolos

INSTALAÇÃO

- Deve respeitar-se sempre a norma vigente aplicável no território em que se efetuar a instalação.
- Atendemos a pedidos de esclarecimento sobre instalações e oferecemos suporte técnico através dos nossos telefones de Assistência Técnica +34 902 **023 323 e** através da nossa direção de correio eletrónico **info@pladur.com**.

PRECAUÇÕES

- Apenas mediante a utilização combinada dos produtos originais Pladur® (placa, perfis, pastas, parafusos e acessórios) garantimos o cumprimento dos resultados obtidos nos nossos ensaios ou indicações que oferecemos na nossa documentação técnica.
- Para obter informação detalhada sobre a sua segurança, consulte a ficha de dados de segurança do produto.

ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO

- Armazenar as fitas na sua embalagem original ao abrigo da chuva e de fontes de ignição, num lugar não sujeito às intempéries.

Serviço de Atendimento ao Cliente
707 50 22 44

info@pladur.com
www.pladur.com



Pladur®
 Torna-o realidade