

## PLADUR® ACCESO



### FICHA DE PRODUCTO PLADUR® ACCESO METAL



#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Trampilla para sistemas de placa de yeso laminado, compuesta por un marco y una puerta de cierre.

#### GAMA

- Este producto pertenece a la Gama de trampillas PLADUR® ACCESO.
- La comparativa de características de la gama completa está disponible en el Manual Pladur®.

#### USO PREVISTO

- Acceso a zonas donde se requiera intervenciones de revisión, mantenimiento o reparación de instalaciones.

#### CAMPO DE APLICACIÓN

- Trasdosados de placa de yeso laminado.
- Tabiques de distribución de placa de yeso laminado.
- Tabiques de separación de placa de yeso laminado.
- Techos continuos de placa de yeso laminado.
- Apta para su instalación en sistemas sin requisitos especiales.
- Apta para su instalación en locales húmedos.

#### RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No apta para su instalación en sistemas con requisitos de resistencia al fuego.

#### CARACTERÍSTICAS

- Marco realizado en acero galvanizado lacado (RAL 9016).
- Puerta de cierre desmontable, realizada en acero galvanizado lacado (RAL 9016).
- Puerta de cierre con bisagra.
- Disponible con mecanismo de cierre tipo clic o cerradura.
- Las trampillas metálicas se suministran con anclajes que permiten su instalación en sistemas con una o más placas.

#### NORMATIVA Y CALIDAD

- Únicamente mediante el uso combinado de los productos originales Pladur® (placa, pastas, tornillos y accesorios) garantizamos el cumplimiento de los resultados obtenidos en nuestros ensayos o predicciones y que ofrecemos en nuestra documentación técnica.

#### SEGURIDAD Y SALUD

- Consulte la ficha de datos de seguridad del producto para más información acerca de las recomendaciones de seguridad. Disponibles en la página [www.pladur.com](http://www.pladur.com)

**DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO**

Modelo	Dimensiones	Dimensiones hueco interior (mm)	Dimensiones de la puerta de cierre (mm)	Dimensiones exteriores (mm)	Peso (kg)
Pladur® Acceso Metal	200 X 200	180 x 1165	-	-	0,7
	300 x 300	275 x 265	-	-	1,2
	400 x 400	375 x 365	-	-	1,7
	500 x 500	460 x 450	-	-	2,9
	600 x 600	560 x 550	-	-	4

**EMBALAJE**

- Cada trampilla se comercializa en un embalaje de cartón individualizado.
- Se facilitan las instrucciones de instalación detalladas dentro de cada embalaje.
- Incluye elementos complementarios: protecciones de tornillos y útiles de ayuda a la instalación.

**INSTALACIÓN**

- Respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio que se realice la instalación.
- Replantear la zona de colocación de la trampilla.
- Cortar la placa de yeso con una sierra de calar eléctrica o sierra de punta manual.
- Para garantizar una instalación sólida de la trampilla, fijar perfiles de refuerzo (canal o montante) a ambos lados de la trampilla (coincidiendo con los anclajes). A continuación atornillar los anclajes a los perfiles de refuerzo.
- Pegar y sellar el marco a la placa de yeso mediante un adhesivo-sellador flexible.
- Colocar la puerta de cierre sobre el marco y con una leve presión se cierra la misma.
- En caso de montaje en paredes, la apertura se hace desde arriba hacia abajo.
- Atendemos a las consultas sobre la instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro teléfono de Atención al Cliente y Asistencia Técnica +34 902 023 323 y en la dirección de correo electrónico [consultas@pladur.com](mailto:consultas@pladur.com)

**ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN**

- Almacenar en su embalaje original, sobre una superficie plana y seca.
- Mantener al resguardo de la luz solar y lluvia.
- Manipular con cuidado para evitar golpear con ellas otros objetos o personas y provocar daños accidentalmente.
- Para su transporte manual, no se recomienda la manipulación por un único individuo de producto o conjunto de productos que superen individual o simultáneamente los 25Kg. Para transporte manual de cargas superiores a 25Kg realizar una manipulación colectiva o mediante la ayuda de elementos mecánicos.